

KBULL1224TURBO LISÄVARUSTEET

BULL624 TURBO.S KNX peruspaketti

1xBULL624TURBO.S 24V moottori (600kg)
1xPUPILLA valokennopari
1xX.BE KNX käyttöliittymä
1xTO.GO2VA Kauko-ohjain



RI.M4P

Hammasratas nylon pinnoite ydinteräksellä
Koko 28x40x1000 mm
1 m ratasto



TO.GO.2VA

Kauko-ohjain (2 nappia)
1-2 avattavalle kohteelle
(esim. portti, autotallin ovi)



TO.GO.4VA

Kauko-ohjain (4 nappia)
1-4 avattavalle kohteelle
(esim portit, autotallin ovet)



ONE.2WB

Kauko-ohjaimen vastaanotin (433.92MHz)
lisäosa, kun samalla kauko-ohjaimella
halutaan ohjata portin lisäksi jotain toista
avattaavaa kohdetta, esim. autotallin ovi



IRI.KPAD

Langaton säänkestävä näppäimistö
ulkonevilla painikkeilla, paristokäyttöinen



PUPILLA

Valokennopari, peruspaketin lisäksi, jos
halutaan toinen turvalinja pihan puolelle



IRI.CELL

Metallisuoja-kuori valokennoparille (ilkevallan kestävä) tehokas suoja ilkevaltaa vastaan


PUPILLA B

Valokennopari akulla ja aurinkokennolla valmista tienpintaa ei tarvitse avata


IRI.LAMP

Vilkkuvalo + integroitu antenni, turvallisuus


ESIM320 4g

Gsm avaaja, portin voi avata soittamalla Toimiakseen tarvitsee erillisen sim kortin Käyttäjää voi rajata


Turvareunasarja

1xSC.RES johtava turvareuna
 1xSC.L johtosarja
 1xSC.A kisko
 1xRF.SUN signaalilähetin aurinkolatauksella
 1xSC.RF vastaanotin


PRO.UP

Ohjainlaite BeUp sovellusohjauksen käyttöönottoon. Mahdollistaa portin hallinnan etänä puhelinsovelluksen avulla. Toimiakseen tarvitsee yhteyden talon nettiin, joko wifillä tai ethernetkaapelilla.
 Wifiyhteyden kantavuus noin 20-30m.


AX4

Mikroaaltotutka, tunnistaa auton
 Avaa portin automaattisesti tai valvoo haluttua turva-aluetta