

TUB1 JA 2 AITA

Turvatekniikka:

Käytämme pystysuoriin osiin 15x15 mm neliöputkiprofiileja, jotka kulkevat vaakasuorasti reiitettyihin 40x25 mm neliöputkiprofiilien lävitse.
Vääntömomenttiputken teknologia mahdollistaa pääsyn kaikkiin komponenttien sisäisiin ja ulkoisiin osien parhaaseen suojaukseen.
Tämä takaa tuotteelle vuosien huolettoman käyttöön.

Aitaelementit mukautuvat maaston mukaan.
Kiinnitystekniikan ansiosta kiinnitys on piilossa ja lapsilta turvassa.

Aita- ja porttitolpat ylipitkät.
Upotetaan maahan ja sovitetaan maaston mukaan. Leikataan sopivaan mittaan ja muovinen turvahattu tolpan päähän kiinni. Mahdollisuus myös kiinnittää omiin tolppiin tai seinäpintaan.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³.
Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri.

Mitat:

AITA

- Korkeudet maasta 1,0 m, 1,2 m tai 1,4 m
- Aitaelementin leveys 2455 mm, voidaan leikata paikan päällä sopivaan määrämittaan
- Aitaelementin kiinnikkeet 4 kpl / elementti

TOLPPA

- Aitatulppa SBP 2000 betoniupotus, 60*60*2 mm, L2000mm, muovihattu
- Aitatulppa pinta-asennus sisältää tolppajalan 100*100 integroituna tolppaan
- Beninca yhteensopivat automatiikat

Locinox-lukon mukana 2 erillistä avainta. Mahdollisuus vaihtaa sopivaan avainjärjestelmään. Kaikkiin Locinox-lukkoihin voi vaihtaa lukkopesän täältä:
<https://www.iloq.com/fi/tuotteet/iloq-s5/>

