

TUB1 JA 2 PORTTI

Turvatekniikka:

Käytämme pystysuoriin osiin 15x15 mm neliöputkiprofiileja, jotka kulkevat vaakasuorasti reiitettyihin 40x25 mm neliöputkiprofiilien lävitse.

Vääntömomenttiputken teknologia mahdollistaa pääsyn kaikkiin komponenttien sisäisiin ja ulkoisiin osien parhaaseen suojaukseen.

Tämä takaa tuotteelle vuosien huolettoman käyttöön.

Aita- ja porttitolpat ylipitkät.

Upotetaan maahan ja sovitetaan maaston mukaan. Leikataan sopivaan mittaan ja muovinen turvahattu tolpan päähän kiinni. Mahdollisuus myös kiinnittää omiin tolppiin tai seinäpintaan.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³.

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri.

Mitat:

PORTTI

- Kävelyportit Locinox lukituksella
- Taittoportit
- Liukuportit

TOLPPA

- Porttitolppa betoniupotus, 80*80*3mm, L2000mm, muovihattu
- Porttitolpat 100*100*2,5mm L2000mm, maahan upotettava
- Beninca yhteensopivat automatiikat

Locinox-lukon mukana 2 erillistä avainta. Mahdollisuus vaihtaa sopivaan avainjärjestelmään. Kaikkiin Locinox-lukkoihin voi vaihtaa lukkopesän täältä:
<https://www.iloq.com/fi/tuotteet/iloq-s5/>

