

MPP TURVAKAITEET

1,0m KORKEA

Toimitussisältö (teräskaide):

- elementin leveys 1965 mm
- elementin korkeus 968 mm
- pystypinta saatavana kahta mallia / neliskanttinen 15x15x1 mm tai pyöreä 12 mm
- ylävaakaputken koko 30x50x2 mm
- alavaakaputken koko 25x25x2 mm
- tolpan korkeus 1008 mm, koko 50x50x3 mm
- tolpan alalapun koko 140x80x15 mm
- pinnojen väli (rako) 95 mm
- kuumasinkki EN1461
- RAL pulveriväri

RAL9005

RR 32


RAL7024

RAL9010

Noudatamme F2 turva määräyksiä

Toimitamme yhteensopivat kävelyportit ja ranskalaiset parvekkeet.


Putoamiskorkeus enintään 6 m tasapinnasta katsottuna.



MPP/MPK KIINNIKETARVIKKEET


MPP 001

Seinäkiinnitys sivusta kiinnittämiseen. Sopii erinomaisesti ranskalaisien parvekkeiden pintakiinnittämiseen.




MPP 002

Yläosan lattavaakateräsputken päätykiinnikekappale




MPP 003


Alaosan lattavaakateräsputken päätykiinnikekappale




MMP 004 / 50x30 mm päätykorkki



MPP pi
päätytolppa




MPP pt
jatkotolppa




MPP pvr
kulmatolppa



MPP pvl
kulmatolppa



MPP px
tolppa



MPP/MPK TURVAKAITEET

Porrastettuun muuriin kiinnittäminen on helppoa.

-> Sovita päätytolppa muurin eturaunaan.

-> Kiinnitä elementin yläosa tolppaan MPP 002 kiinnikkeellä.

-> Alaosan elementti suoraan muurin reunaan kiinni MPP 003 kiinnikkeellä.




MPP 002
yläosan kiinnike




MPP 003
alaosan kiinnike



MPP pi
päätytolppa



MPP pt
jatkotolppa



MPP/MPK KÄVELYPORTTI

1,0m - 1,2 m AUKKOIHIN

Toimitussisältö

- 2 kpl takosarana 600 mm, sis 3 kpl asennusholkit
- 10 kpl itseporautuvia asennusruuveja
- 1 kpl heilurilinkki / ei lukittava, asennuspultti/mutteri
- 4 kpl muoviholkit
- 1 kpl paikkamaali

Kahva / nykyinen malli:







