
PORTTIRUNKO

Tuotekuvaus

Runko asennetaan omiin rakenteisiin.

Upotetut tolpat tai pinta-asennetut tolpat betonin päälle

Tolppa: 80x80x3mm sis. muovisen tolpan hatun

Kehys: 40x40x2mm

Lukitukset: 2 kpl tuulihaat 1 kpl sulkija - avaaaja

Saranat: 4 kpl säädettäviä Locinox-saranoita

Suojaukset: kuumasinkki EN 1461 mukaisesti vähintään 275g/m²

Väri: RAL pulverimaali

Liukuportin kehys: 40x40x2mm kulkuaukon leveyteen 5500mm asti

60x40x2 kulkuaukon leveyteen 6500mm

60x60x2, kulkuaukko on suurempi kuin 6500mm

Laakerikiskot: Kulkuaukko 3500mm asti - käytämme 60x60 rullalaakerikiskoa

Leveämpi kuin 3500mm - käytämme 80x80 rullalaakerikiskoa

Kulkuaukot yli 7000 mm - käytämme kaksoisrullalaakerikiskoa

Laakerikiskot: Tuulisissa paikoissa tai korkeus on suurempi kuin 1650mm

Liukuportteihin asennetaan kaksoisrullalaakerikiskot takaamaan paremman vakauden liukuportille. Liukuportin ja vastatolpan putkien avonaiset päät hatutetaan mustilla muovihatuilla.

Helppo pinnoittaa itse

Materiaalit: puu, metalli, muovi

Portin lukitus :

- Automaattinen avausautomaatiikka
- Mekaaninen Locinox liukuportin lukko

Kaikki mallit mahdollisuus valmistaa haluttuun kokoon!

Liukuportti puurimalla



Liukuportti metallilamelilla



Leikattu laserlevy

